

各種溶剤データ(代表性状)

溶剤名	CAS番号	初留点 °C	乾点 °C	引火点 °C	密度(15°C) kg/m3	アニリン点 °C	芳香族含有量 wt%	消防法 (危険物第4類)	毒劇物	労働安全衛生法 表示対象		PRTR	臭気	推奨用途	推奨代替溶剤
										有機則					
ISOPAR™ E	64741-66-8	114	139	7	0.723	72	<0.01	第1石油類	非該当	該当	非該当	非該当	無臭	塗料 シンナー インキ 反応溶媒 塩ビ希釈剤 金属洗浄剤及び加工油	キシレン ノルマルヘプタン
ISOPAR™ G	64742-48-9	166	177	44	0.749	84	<0.01	第2石油類	非該当	該当	非該当	非該当	無臭	金属洗浄剤及び加工油 粘接着剤・シーリング材	ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤
ISOPAR™ H	64742-48-9	180	188	54	0.758	85	<0.01	第2石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	無臭	金属洗浄剤及び加工油 粘接着剤・シーリング材	ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤
ISOPAR™ L	64742-48-9	184	199	65	0.764	81	<0.01	第2石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	無臭	金属洗浄剤及び加工油	ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤
ISOPAR™ M	64742-47-8	224	254	95	0.789	91	0.01	第3石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	無臭	粘接着剤 シーリング材 金属加工油・殺虫剤・防蟻剤	ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤
EXXSOL™ DSP80/100	64742-49-0	86	100	<0	0.729	53	<0.01	第1石油類	非該当	該当	第3種	第1種	微臭	離型剤 インキ 金属洗浄剤及び加工油	ノルマルヘプタン
EXXSOL™ DSP100/140	64742-49-0	107	139	0	0.740	60	<0.01	第1石油類	非該当	該当	第3種	第1種	微臭	離型剤 インキ 金属洗浄剤及び加工油	キシレン
EXXSOL™ DSP145/160	64742-48-9	143	160	>30	0.764	63	<0.05	第2石油類	非該当	該当	第3種	非該当	微臭	シリコン希釈剤 繊維洗浄剤 金属洗浄剤及び加工油	ターペン(脂肪族系溶剤)
EXXSOL™ D40	64742-48-9	166	191	47	0.777	69	<0.1	第2石油類	非該当	該当	第3種	非該当	微臭	ドライクリーニング 塩ビ希釈剤 金属洗浄剤及び加工油	ターペン(脂肪族系溶剤)
EXXSOL™ D80	64742-47-8	205	240	80	0.795	76	<0.1	第3石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	微臭	粘接着剤 シーリング材 金属加工油・殺虫剤・防蟻剤	ターペン(脂肪族系溶剤)
EXXSOL™ D110	64742-47-8	248	265	114	0.808	83	0.4	第3石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	微臭	オフセットインキ・金属洗浄剤	
EXXSOL™ D130	64742-46-7	279	313	140	0.827	88	1.1	第3石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	微臭	オフセットインキ・金属洗浄剤	